

Návod na montáž motorového zvončeka CFB6D24.



1. Odskrutkujte skrutku, a odnímate kovový kryt zvončeka.
2. Upevnenie k inštalačnej krabici: prevlečte vodiče cez dva obdĺžnikové otvory v dne zvončeka, na upevnenie ku krabici slúžia dva okrúhle otvory v blízkosti obdĺžnikových, a pomocou skrutiek priskrutkujte.

Upevnenie na stenu: na privedenie káblov do zvončeka vylomte zo dna časť s nápisom TOP, a priskrutkujte dno na stenu.

Upozornenie: Zvonček musí byť namontovať v správnej pozícii. Nápis TOP musí smerovať hore.

3. Zasuňte vodiče do vyznačených svoriek a zaistite skrutkami. Dodržujte vyznačenú polaritu!
Špecifikácia (typ CFB6D24):
 - rozmer: 152mm (6")
 - napájanie: 24V jednosmerné (18-30V) alebo striedavé 75V
 - prúd: 25mA pri 24V, 30mA pri 75V

4. Priskrutkujte kryt zvončeka len častočne, potočte až kým nezapadne a dotiahnite.

Upozornenie: Zvonček nepotrebuje žiadne nastavenie. Prekontrolujte dotiahnutie skrutky krytu zvončeka.

Váš dodávateľ: SONTEK s.r.o., Moravská 286,
95201 VRÁBLE
tel.: 037/7833500